

Montage der vormontierten Kompressor-einheit



INFO

Position der Kompressoreinheit (1): Einbau zwischen Kraftstoffbehälter und Batteriekasten. Die Befestigung der Kompressoreinheit (1) erfolgt an den vorhandenen Löchern (2) der Haltebänder (3) des Kraftstofftanks.

1. Den oberen Haltebügel (4) der Kompressoreinheit (1) an den Haltebändern (3) mit den Sperrzahn-schrauben M10x25 (5) aus dem Lieferumfang befestigen.



Nm: 49

Sperrzahn-schrauben (5) M10 x 25
Sperrzahn-muttern M10



INFO

Wenn ein Hitzeschutzblech am Kraftstoffbehälter verbaut ist, darf dieses nicht an der Kompressoreinheit (1) anliegen. Bei Bedarf das Hitzeschutzblech im Bereich der Kompressoreinheit (1) eindrücken.

2. Den unteren Teil (6) der Kompressoreinheit (1) am oberen Haltebügel (4) an den eingeschweißten Schrauben (A) und (B) positionieren.
3. An den Positionen (A) 2x und (B) 1x mit den Sperrzahn-muttern M6 aus dem Lieferum-fang an den eingeschweißten Schrauben M6 befestigen.



Nm: 12

Sperrzahn-muttern (2x A & 1x B) M6

